

GX-929 单组分聚氨酯防水涂料

ONE COMPONENT POLYURETHANE WATERPROOF COATING



GX-929

单组分聚氨酯防水涂料

产品简介

GX-929单组分聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚多元醇为主要原料，配以各种助剂和填料经加工聚合反应制成的，使用时涂覆于防水基层上，通过聚氨酯预聚体中的-NCO端基与空气中的湿气接触后进行化学反应，在基层表面形成一层无缝、粘结力强，整体富有弹性、无毒环保、坚韧的防水涂膜。

产品分类

- ◆ 产品按基本性能分为 I 型、II 型和 III 型
- ◆ 产品按是否曝露使用分为外露 (E) 和非外露 (N)
- ◆ 产品按有害物质限量分为 A 类和 B 类

产品特点

- ◆ 耐水性好，可做地下室等长期处于潮湿或水浸泡的防水工程。
- ◆ 涂膜具橡胶特性，高弹性、高强度、高延伸。
- ◆ 涂膜密实，无针孔、无气泡、附着力强。
- ◆ 化学反应成膜，耐水、耐腐蚀、耐霉变。
- ◆ 环保性能好，不含苯类溶剂，无煤焦油成分。
- ◆ 可适用构造复杂的建筑防水施工，对基层（如混凝土、石材、木材、金属等）的粘结力强。

施工方法

采用喷涂法或涂刮（刷）法施工。

产品规格

25kg/桶

执行标准

产品物理力学性能及环保性能符合 GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》标准要求。

适用范围

适用于地下室、地铁、游泳池、厨卫间、墙面、平台、非外露的屋面、隧洞、桥梁等防水防潮工程。

I 型 产品可用于工业与民用建筑工程。II 型产品可用于桥梁等非通行部位。III 型产品可用于桥梁、停车场、上人屋面等外露通行部位。



官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B幢17楼

电话：0571-86010719

传真：0571-86011259

邮箱：gxxj14@163.com

网站：www.zjgx18.com